



DoorProtect

Bezdrátový magnetický detektor otevíření

Ajax DoorProtect je bezdrátový magnetický detektor otevíření. Lze ho použít pro spolehlivou ochranu oken a dveří všech typů a provedení. Detektor je připojen k zabezpečovacímu systému Ajax pomocí šifrovaného protokolu Jeweler s účinným komunikačním dosahem až 1 200 metrů bez překážek. Detektor může pracovat až 7 let napájen z předinstalované baterie a je navržen pro použití v interiéru.

Hlavní funkce



Detekční vzdálenost v rozsahu 10 až 20 milimetrů




Velký a miniaturní magnet součást balení




Vstupní kontakt pro připojení externího NC detektoru



Integrovaný teplotní senzor v mikroprocesoru




Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Certifikováno pro stupeň zabezpečení 2 dle ČSN 50131



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 1 200 m (bez překážek)



Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž



Předinstalovaná lithiová baterie s výdrží až 7 let



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper)



Spojovací materiál pro montáž součástí balení

Technická specifikace

Klasifikace:	Magnetický detektor otevíření
Typ zařízení:	Bezdrátové
Použití:	Vnitřní prostředí
Kompatibilita:	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Detekční element:	Jazyčkový kontakt, magnet
Doručení poplachové zprávy:	0.15 s
Detekční vzdálenost:	Až 10 mm (menší magnet), 20 mm (větší magnet)
Napájení:	1x baterie CR123A 3 V DC
Životnost baterií:	Až 7 let

Dosah komunikace se zařízeními - až 1 200 m v otevřeném prostoru
Obousměrná komunikace

Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz

Samoregulační vysílací výkon - až do 20 mW

Blokové šifrování založené na AES algoritmu

Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s

Automatické přeladění na nerušený kanál

Rádiová technologie Jeweller:

Teplotní senzor:	Ano
Rozsah provozní teploty:	Od -10 °C do +40 °C
Přípustná vlhkost:	Až do 75%
Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci
Rozměry:	Ø20 x 90 mm (detektor / velký magnet), 54 x 11 x 6 mm (malý magnet)
Hmotnost:	29 g
Certifikace:	Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II dle EN 50131, CE
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení

- | | |
|--|---|
| 1. Ajax DoorProtect | 5. Konektor pro připojení externího detektoru |
| 2. Držák SmartBracket | 6. Montážní materiál |
| 3. 1x baterie CR123A (předinstalovaná) | 7. Uživatelská příručka |
| 4. 2x magnet (menší / větší) | |



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu