



Transmitter


Bezdrátový modul pro integraci komponentů s drátovým výstupem třetích stran do systému Ajax

Ajax Transmitter umožňuje připojení libovolných drátových komponentů s výstupem typu NC/NO do bezpečnostního systému Ajax. S jeho pomocí můžete snadno chránit Váš majetek uvnitř i venku.

Hlavní funkce



Integrace zařízení s drátovým výstupem do systému Ajax



Nastavitelný drátový vstup typu NC / NO



Volba pulzního nebo bistabilního vstupního signálu



Výstup pro napájení připojeného drátového zařízení




Ochrana proti neoprávněné manipulaci (Tamper)



Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 2 000 m (bez překážek)




Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Automatické přeladění na nerušený kanál



Ochrana proti rušení rádiového signálu



Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Předinstalované lithiové baterie s výdrží až 5 let

Technická specifikace

Klasifikace:	Modul pro integraci detektorů třetích stran
Typ zařízení:	Bezdrátové
Použití:	Vnitřní / venkovní prostředí
Kompatibilita:	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX
Poplachový vstup:	1
Tamper vstup:	1
Napájecí proud:	Svorky +/-
Výstup pro napájení komponentu:	3,3 V DC
Indikace nabití baterie:	Ano
Nastavitelné typy poplachů:	Narušení Požár Lékařská pomoc Tíseň Plyn
Doručení poplachové zprávy:	0.15 s

Napájení:	3x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie:	Až 5 let
Rádiová technologie Jeweller:	Dosah komunikace se zařízeními - až 1 600 m v otevřeném prostoru Obousměrná komunikace Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz Samoregulační vysílací výkon - až do 20 mW Blokové šifrování založené na AES algoritmu Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Automatické přeladění na nerušený kanál
Teplotní senzor:	Ano
Provozní teplota:	Od -25°C do +50°C
Přípustná vlhkost:	Až do 75%
Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci
Dálkové nastavení a testování:	Ano
Rozměry:	100 x 39 x 22 mm
Hmotnost:	74 g
Certifikace:	Stupeň zabezpečení 2, Třída prostředí II dle EN 50131, CE
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ajax Transmitter | 3. Montážní materiál |
| 2. 3x baterie CR123A (předinstalované) | 4. Uživatelská příručka |



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu