



**CONNECT
ALARM**



IQ4 NS

Chytrý a cenově dostupný bezpečnostní systém pro všechny domácnosti



Cenově dostupné a bezkonkurenční

Špičkové, cenově dostupné a komplexní řešení



PowerG technologie

Špičkový dosah, spolehlivost a šifrování



Flexibilní aplikace

Ideální pro rezidenční domy, jako jsou bytové domy, malé a středně velké domy



Snadná automatizace

Technologie Z-Wave 800 a PowerG pro osvětlení, zámky, termostaty a mnoho dalšího



Jedna platforma

Připojte se k neustále se rozrůstajícímu ekosystému IQ



Jednoduché nastavení

Snadná instalace s mobilní aplikací Alarm Install a platformou PowerManage



PowerG



Specifikace

Elementy	Parametry	IQ4 NS
Uživatelů	Až 242	Na základě rolí (distributor, instalační technik, master, uživatel, host, Kód pod nátlakem)
Síť	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, 2.4/5 GHz; včetně vestaveného AP
	Mobilní	Kategorie 4 LTE (pásmo 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 bez FirstNet, 26)
Komunikační protokol	Komunikace na PCO	Kompatibilní s přijímači Sur-Gard a PowerManage
Z-Wave Plus (800)	Až 137 zařízení	Celkem 137 (až 80 světel, až 20 zámků, až 10 termostátů, až 6 garážových vrat, až 21 příslušenství)
PowerG	Až 128 zařízení	Obousměrné bezdrátové připojení, šifrované, zabezpečené, dlouhý dosah, 868 MHz
Platforma	Řídicí systém	PowerManage: Příjem událostí, vzdálené nastavení, Connect Alarm a Alarm Install aplikace
Bluetooth	Přenos zvuku a vypnutí systému	Bluetooth low energy (BLE) 4.2
Flash paměť	Interní úložiště	16 GB NAND flash paměť
LED kontrolky	napájení, stavová	1 zelená LED (napájení), 1 RGB barevná LED (stavová)
Reproduktor/siréna	2W	2W přední reproduktor + 85dB piezoelektrická siréna
Tamper	Tamper kontakt	Ústředna s tamperem detekujícím stržení ze zdi a sundání z montážních zad
Baterie	Typ 18650	Dobíjecí Li-Ion baterie s kapacitou 3000 mAh s výdrží nabíjení více než 24 hodin
Tlačítka	Stisknutí tlačítka	Jedno stisknutí pro synchronizaci a hlášení poplachů v paměti a poruch
Mechanická specifikace	Rozměry	155 x 191 x 26mm (výška x šířka x hloubka)
Napájení	DC	Zdroj 7V _{DC} @ 1A, vstupní napájení 100-240V _{AC} , 50/60Hz
Montáž	Montážní záda	Součástí balení jsou montážní záda pro montáž na zeď
Certifikace	EN	EN51031 stupeň 2
Teplota	Provoz	0°C až 49°C, až 93% relativní vlhkost; používejte pouze ve vnitřních a suchých prostorech
	Skladování	-20°C až 50°C
Operační systém	Android 9	Bezdrátová (OTA) aktualizace, jazykový překlad, personalizovaný převod textu na hlas
Procesor	8 jader	8 jádrový procesor Qualcomm Snapdragon SOM (systém na modulu) s 16 GB paměti NAND flash